

Übersetzung	zulässiges Drehmoment (Spitze)		Nenn Drehzahl · Nennmoment					
	Type P	Type R	Romotion 44.2		Romotion 84.2		Romotion 84.4	
i	Nm	Nm	1/min	Nm	1/min	Nm	1/min	Nm
1-stufig $\eta = 80\%$								
3,7	4 (6)	8 (12)	837,8	0,74	837,8	1,01	864,9	1,15
2-stufig $\eta = 75\%$								
13,7	12 (18)	25 (37)	226,3	2,57	226,3	3,49	233,6	4,01
25			124,0	4,69	124,0	6,38	128,0	7,31
3-stufig $\eta = 70\%$								
50,9	25 (37)	50 (75)	60,9	8,91	60,9	12,11	62,9	13,90
58,9			52,6	10,31	52,6	14,02	54,3	16,08
68,1			45,5	11,92	45,5	16,21	47,0	18,59
92,7			33,4	16,22	33,4	22,06	34,5	25,31
107,2			28,9	18,76	28,9	25,51	29,9	29,27
129,6			23,9	22,68	23,9	30,84	24,7	35,38
168,9			18,4	29,56	18,4	40,20	18,9	46,11
236,1			13,1	41,32	13,1	56,19	13,6	64,46
307,6			10,1	53,83	10,1	73,21	10,4	83,97