ROMOTION	84	4	P	22	P	C60	LX
MOTORSERIE	MOTORTYP	WICKLUNG	GETRIEBETYP	ÜBERSETZUNG	ABTRIEBSWELLE	ELEKTRONIK	OPTIONEN

MOTORTYP

Type 44
Type 84

WICKLUNGEN

2 = 24 V DC
4 = 48 V DC
X = Sonderwicklung

GETRIEBETYP

PLANETENGETRIEBE

Q = Ø 42 mm
P = Ø 52 mm
R = Ø 62 mm

SCHNECKENGETRIEBE

S = 5-12 Nm

SONDERGETRIEBE

X = kundenspez. Ausführung

ABTRIEBSWELLE

R = rund
F = abgeflacht
P = Passfeder
S = Scheibenfeder
H = Hohlwelle
X = kundenspez. Welle

Zusatz für Schneckengetriebe
B = beidseitig
L = links
R = rechts

ELEKTRONIK FÜR ROMOTION 44

M51 = Version 5.1, Modbus
X51 = Version 5.1, kundenspezifisch

ELEKTRONIK FÜR ROMOTION 84

M60 = Version 6.0, Modbus
C60 = Version 6.0, CAN-Bus
X60 = Version 6.0, kundenspezifisch

OPTIONEN

B = Bremse
E = Encoder
H = Hallsensoren
I = IP55 (Planetengetriebe IP54)
L = Low-Noise-Getriebe
S = STO (Safe Torque Off)
X = kundenspez. Ausführung